

Die Vorteile:

Voll automatisch ab 0,15 m³

- trassvergütet, ideal für Naturstein - Arbeiten
- von trocken bis erdfeucht
- für unbewehrte, nicht konstruktive Baumaßnahmen geeignet
- für Straßen- und Tiefbau
- für Garten - und Landschaftsbau
- für den Privatbereich

Spart Zeit und Geld

- **nur 3 min pro Mischung**

Auf Wunsch mit Verzögerer

mehr Zeit für Transport & Verarbeitung

Öffnungszeiten der Anlage

Montag - Freitag 8.00 - 17:30 Uhr

Samstag 8.00 - 11:30 Uhr

sowie nach Absprache

ALOIS WILKEN GmbH

St.-Annener-Straße 32
 49328 Melle

E-Mail: info@wilken-melle.de

Tel.: +49 5226 9831-0

Fax: +49 5226 9831-31



Für Sie in Wilkenstein
Frischbeton zum Selberzapfen

So einfach geht's:



Sorte & Menge
wählen

Fahrzeug
positionieren

Frischbeton
tanken



Fundamente

Unser Beton ist optimiert für zum Beispiel Trockenmauer- und Palisadenfundamente.



Drainbeton

Drainbeton als wasserdurchlässiger Unterbau. Ideal für Bodenbeläge.

+ Verzögerer



Verzögerer

Mit Verzögerer verlängert die Verarbeitungszeit um circa 1-2 Stunden und verhindert frühzeitiges Abbinden.

Betonprogramm

Anwendung für	Sorte	Größtkorn	Programm
 Randsteinfassung, Kantensteine	Fertigbeton C12/15 mit Verzögerer	8 mm	1 11
 Randsteinfassung, Kantensteine	Fertigbeton C12/15 mit Verzögerer	16 mm	2 12
 Tragschicht	Fertigbeton C20/25 mit Verzögerer	8 mm	3 13
 Palisaden	Fertigbeton C20/25 mit Verzögerer	16 mm	4 14
 Punktfundament, Streifenfundament	Fertigbeton C25/30 mit Verzögerer	8 mm	5 15
 Stufenfundament, Mauerfundament	Fertigbeton C25/30 mit Verzögerer	16 mm	6 16
 Mauerarbeiten, Verputzung	Mörtel mit Verzögerer	0-2 mm	7 17
 Bodenplatten Verlegung	Drain Weserkies mit Verzögerer	2-8 mm	8 18
	Hartsteinsplitt mit Verzögerer	2-5 mm	9 19
	Basaltsplitt (auf Anfrage) mit Verzögerer	5-8 mm	10 20

Abgabemengen		
Liter	m ³	kg (ca.)
150	0,15	345
250	0,25	575
350	0,35	850
500	0,50	1.150
750	0,75	1.725
1.000	1,00	2.300
1.250	1,25	2.875
1.500	1,50	3.450
2.000	2,00	4.600
3.000	3,00	6.900



Alles auch in Big Bags abfüllbar!

Sand / Kies

Artikel		
Wesersand	gewaschen	0-2 mm
Weserkies	gewaschen	2-8 mm
Weserkies	gewaschen	8-16 mm
Hartsteinsplitt	gewaschen	2-5 mm
Basaltsplitt	gewaschen	5-8 mm auf Vorbestellung



Befüllen Sie Ihren eigenen Anhänger oder nutzen Sie unseren Anhänger - Verleih!

Tel: 05226 9831-0

www.wilkenstein.de